

KLASYFIKACJE SYSTEMOWE

Informacje o klasyfikacji systemu spalinowego dostarcza tak zwana deklaracja właściwości użytkowych. Określa ona właściwości produktu i sposób montażu, a tym samym zapewnia potwierdzenie zastosowania danego systemu spalinowego.

Klasyfikacja systemu **TWIN-GAS** wygląda następująco:



SYSTEMY KOMINOWE

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

No. 9174 078 DOP 2015-01-22
Declaration of Performance (DOP)

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ TWIN-GAS według EN 1856-1:2009
- Typ, partia towaru lub seria lub inny symbol identyfikacyjny wyrobu zgodnie z art. 11 ustęp 4:
Wielowarstwowy system odprowadzania spalin Typ TWIN-GAS z wentylowaną szczeliną i płaszczem zewnętrznym ze stali wraz z uszczelką¹⁾

Model 1 **DN (60- 200)** **T250 – N1 – W – V2 – L50040 – O00**

Model 2 **DN (60- 200)** **T600 – N1 – W – V2 – L50040 – O50**

¹⁾ – szczegółowe dane znajdują się w informacji o produkcie TWIN-GAS
- Przewidywany cel lub cele zastosowania wyrobu według producenta zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Odprowadzanie produktów spalania z paleniska do atmosfery

Model	DN (60- 200)	T600	N1	W	V2-L50040	O50
-------	--------------	------	----	---	-----------	-----

Możliwe średnice wewnętrzne

Klasa temperaturowa T600: Eksploatacja do temperatury spalin 600°C

Klasa ciśnienia N1: Podciśnienie

Odporność na kondensat W: możliwa eksploatacja wilgotna lub sucha

Klasa odporności korozyjnej V2: Olej, gaz

Palenisko stałe do eksploatacji wilgotnej / suchej

O40: Grubość ścianki rury wewnętrznej (spalinowej) min. 0,4 mm

Odporność na pożar sadzy O: brak odporności na pożar sadzy

Odstęp od materiałów palnych min. 50 mm